

NEUN KD-BEAMER



| HERSTELLER | ASUS | BENQ | CANON | CASIO | EPSON | INFOCUS | OPTOMA | SONY | VIVITEK |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Modell | B1M | MW853UST+ | LV-8235 UST | XJ-UT310WN | EB-1430Wi | IN1265Ta | EH200ST | VPL-SW536 | D7180HD |
| Wiedergabetechnik | DLP | DLP | DLP | DLP | 3LCD | DLP | DLP | 3LCD | DLP |
| LED-Lichtquelle | ■ | □ | □ | Laser-/LED-Hybrid | □ | □ | □ | □ | □ |
| Leuchstärke (Normal/Eco) | 700/k.A. ANSI-Lumen | 3200/2800 ANSI-Lumen | 2500/k.A. ANSI-Lumen | 3100/k.A. ANSI-Lumen | 3300/1900 ANSI-Lumen | 3300/3000 ANSI-Lumen | 3000/k.A. ANSI-Lumen | 3100/2000 ANSI-Lumen | 3400/k.A. ANSI-Lumen |
| Betriebsgeräusch (Normal/Eco) | 32/28 dB | 33/29 dB | 36/28 dB | 34/29 dB | 35/28 dB | 32/30 dB | k.A./26 dB | 35/28 dB | 30/37 dB |
| Kontrast (statisch) | 3500:1 | 8000:1 | 2000:1 | 1800:1 | 10'000:1 | 15'000:1 | 20'000:1 | 2500:1 | 2500:1 |
| Standardauflösung | WXGA (1280x800) | WXGA (1280x800) | WXGA (1280x800) | WXGA (1280x800) | WXGA (1280x800) | WXGA (1280x800) | 1080p | WXGA (1280x800) | Full HD (1920x1080) |
| Seitenverhältnis (nativ) | 16:10/16:9/4:3 | 16:10 | 16:10 | 16:10/4:3 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
| Bilddiagonale (in m) | 0,79 bis 3,89 | 2,03 bis 2,54 | 1,52 bis 2,79 | 1,27 bis 2,54 | 1,52 bis 2,54 | 1,1 bis 3,0 | 1,15 bis 7,67 | 1,78 bis 3,3 | 2,25 bis 2,51 |
| Projektionsdistanz (in m) | 0,6 bis 3 | 0,28 bis 0,45 | 0,23 bis 0,46 | 0,06 bis 0,4 | 0,4 bis 0,6 | 0,48 bis 1,3 | 0,5 bis 3,35 | 0,46 bis 0,79 | 0,02 bis 0,06 |
| Keystone-Korrektur | +/- 40 Grad | +/- 40 Grad vertikal | +/- 5 Grad vertikal | +/- 5 Grad | +/- 3 Grad | +/- 40 Grad vertikal | +/- 30 Grad vertikal | +/- 5 Grad | +/- 15 Grad |
| Optischer Zoom | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 1,05-fach | □ |
| LAN-Anschluss/WLAN | □ / ■ (via Dongle ⁴⁾) | ■ / □ | ■ / □ | ■ / ■ | ■ / ■ (opt.) | ■ / ■ (opt. via Dongle) | □ / □ | ■ / ■ (opt.) | ■ / ■ (opt. via Novoconnect) |
| USB-Ports | 1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 | □ | je 1x USB Typ A/Typ B | je 1x USB Typ A/Typ B | je 1x USB Typ A/Typ B | 1x USB Typ B | je 1x USB Typ A/Typ B | □ |
| Speicherkartenleser/integ. Speicher | ■ / □ | □ / □ | □ / □ | ■ / 2 GB | □ / □ | □ / 2 GB | □ / □ | □ / □ | □ / □ |
| Eingänge | 1x HDMI, 1x VGA, 1x Composite Video | 2x HDMI, 1x VGA, 1x S-Video, Audio | 1x HDMI, 2x VGA, 1x S-Video, 1x RCA, 3x Audio, 1x RS-232 | 1x HDMI, 2x VGA, 1x Composite Video, 1x S-Video, 1x RCA (R/L), 2x Audio | 2x HDMI, 2x VGA, 1x S-Video, 1x Sync, 3x Audio, 1x Mikrofon | 1x HDMI, 2x VGA, 1x Composite Video, 1x S-Video, 2x Audio, 1x RS-232 | 2x HDMI | 1x HDMI, 2x VGA, 1x Composite Video, 1x S-Video, 2x Audio | 1x HDMI, 1x VGA, 1x S-Video, 1x FBAS Video, 1x Audio-Eingang, 1x RS-232 |
| Ausgänge | 1x Audio | 1x VGA, 1x Audio | 1x VGA, 1x Audio, 1x Mini-DIN | 1x VGA, 1x Audio | 1x VGA, 1x Audio | 1x VGA, 1x Audio | 1x Audio, 3D Sync, 12V Trig. | 1x VGA, 1x Audio | 1x VGA, 1x Audio |
| Weitere Verbindungstechniken | □ | ■ ³⁾ | □ | □ | ■ (MHL, Ad-Hoc/Infrastruktur) | ■ ⁴⁾ | ■ (MHL) | □ | □ |
| Lautsprecher | 2x 2W | 2x 10W | 1x 40W | 1x 16W | 1x 16W | 1x 2W | 1x 10W | 1x 16W | 1x 10W |
| Integrierter Medien-Player | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ |
| Lebensdauer Lampe (Normal/Eco) | 30'000 Std. | 4000/7000 Std. | 2000/3000 Std. | 20'000 Std. | 4000/6000 Std. | 3500/5000 Std. | 5000/6500 Std. | k.A./6000 Std. | 3000/4000 Std. |
| Preis Ersatzlampe | nicht verfügbar | Fr. 279.- | Fr. 230.- | k.A. | Fr. 92.- | Fr. 284.- | Fr. 192.- | Fr. 285.- | Fr. 380.- |
| Garantie Lampe | keine | 3 Jahre bzw. 2000 Std. | 3 Jahre | 5 Jahre bzw. 10'000 Std. | 1 Jahr bzw. 1000 Std. | 6 Monate | 6 Monate bzw. 1000 Std. | 3 Jahre | 1 Jahr bzw. 1000 Std. |
| Quickstart/Instant-Off | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ |
| Kensington-Schloss | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mitgeliefertes Zubehör | Tragetasche, FB, VGA-Kabel, WLAN-Dongle | FB, Wandhalterung | FB, VGA-Kabel | Tragetasche, FB, VGA-Kabel, Video-kabel | FB, USB-Kabel, Wandhalterung, Bedienfeld ⁴⁾ | FB, VGA-Kabel | Tragetasche, FB, HDMI-Kabel | FB, Wandhalterung | FB, VGA-Kabel |
| Abmessungen (BxHxT) | 175x44,5x139 mm | 373x288x130 mm | 321x178x386 mm | 338x333x153 mm | 367x375x155 mm | 292x220x108 mm | 315x114x224 mm | 384,4x122,5x423,4 mm | 354x411x219 mm |
| Gewicht | 0,9 kg | 5 kg | 6,2 kg | 5,5 kg | 5,7 kg | 3,2 kg | 2,65 kg | 6,9 kg | 9 kg |
| Stromverbr. (Normal/Eco/Standby) | 85/65/0,5 W | 290/k.A./0,5 W | 375/305/0,85 W | 205 bis 230/110 bis 185/0,23 W | 365/274/0,42 W | k.A. | 233/193/0,5 W | 282/221 bis 249/0,5 W | 290/240/1 W |
| Garantie (Projektor) | 2 Jahre On-Site | 5 Jahre | 3 Jahre Bring-in | 3 Jahre | 2 Jahre Bring-in | 2 Jahre Bring-in | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Besonderes | | Dual Screen fähig | | | Touch-Steuerung | | Full 3D | | |
| Preis | Fr. 643.- | Fr. 2299.- | Fr. 1450.- | Fr. 2446.- | Fr. 3163.- | Fr. 969.- | Fr. 1275.- | Fr. 1590.- | Fr. 1950.- |
| Info | www.asus.com/ch | www.benq.ch | www.canon.ch | www.casio-projectors.eu | www.epson.ch | www.pixelsystems.ch | www.optoma.de | www.sony.ch | www.stilus.ch |

■ = ja, □ = nein; k.A. = keine Angaben; 1) im Lieferumfang enthalten; 2) Gestensteuerungseinheit, interaktive Stifte, Stifthülle; 3) interaktives Kit (PW01U),

Finger Touch Kit (PT01); 4) Liteboard Radio Port (interaktive Steuerung)

Quelle: Swiss IT Magazine